PARTNER API · NUMBERS · v1.2

دليل ربط الشركاء — الأرقام

الدليل الرسمي والكامل لبيع **الأرقام الأمريكية والعالمية** من **AXIS STORE** داخل نظامك: اشترِ الرقم بسعر شريحتك، واستلم كود التحقق، وألغِ أو أعد الاستخدام أو جدّد أو مدّد — كل ذلك بمفتاح الربط نفسه.

الإصدار	تاريخ الإصدار	عنوان الواجهة	الناشر
v1.2	**2026-10-07**	**https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers**	**AXIS GROUP**

المحتويات

هذا الدليل مستقلّ: فيه كل ما يلزم لقسم الأرقام. أساسيات الواجهة المشتركة مفصّلة في «دليل المتجر».

1 نظرة عامة

2 الأساسيات والمفتاح

3 البدء السريع

4 السيرفرات

5 الخدمات والأسعار

6 شراء رقم

7 شكل ردّ الرقم وحالاته

8 استلام كود التحقق

9 الإلغاء والاسترداد

10 إعادة استخدام رقم مؤقت

11 تجديد وتمديد الإيجار الدائم

12 التجديد التلقائي

13 منع ازدواج العمليات

14 الأخطاء

15 مثال كامل

16 أفضل الممارسات وقائمة التحقق

17 مرجع النداءات والدعم

1 نظرة عامة

أرقام هاتف لاستقبال كود التحقق (SMS): مؤقتة لتفعيلٍ واحد، أو دائمة تُستأجر لأيام.

قسم الأرقام لا يعمل كمنتجٍ عادي: الشريك يختار **سيرفراً** ثم **خدمة** (واتساب، تيليجرام...)، فيُشترى له رقم، ثم **ينتظر كود التحقق** الذي يصل إلى الرقم. لذلك له نداءاته الخاصة تحت `/numbers`، وهي تعمل **بمفتاح الربط نفسه** وبرصيد المحفظة نفسه وبسعر شريحتك.

رقم مؤقت
لتفعيلٍ واحد. يكتمل الطلب عند وصول الكود، ويُسترَد ثمنه تلقائياً إن لم يصل كود ضمن المهلة.

رقم دائم (إيجار)
يُستأجر لمدة (أيام)، ويستقبل أكواداً متعدّدة حتى انتهاء مدته، ويُجدَّد ويُمدَّد.

مفتاح واحد
المفتاح والرصيد والشريحة ومرجع منع الازدواج — كلها مشتركة مع المتجر والبروكسيات.

كيف يجري الشراء

`GET /numbers/servers` → `GET /numbers/services` → `POST /numbers/orders` → `GET /numbers/orders/{ref}` → `code ✓`

1. تجلب **السيرفرات** المتاحة الآن، وتختار واحداً (مؤقت أو دائم).
2. تجلب **خدمات** السيرفر بأسعارها الحيّة بشريحتك، وما تقبله كل خدمة (ولاية، مقدّمة، إلغاء...).
3. تشتري الرقم بمرجعٍ فريد من طرفك — يُخصم ثمنه من محفظتك ويعود الرقم في الرد.
4. تعرض الرقم لعميلك، وتتابع حتى يصل **الكود** (`completed`) أو يُسترَد المبلغ (`refunded`).

الأدلة الثلاثة

المتجر: https://axissstore.com/developers · الأرقام: https://axissstore.com/developers/numbers · البروكسيات: https://axissstore.com/developers/proxies

2 الأساسيات والمفتاح

القواعد نفسها في الأدلة الثلاثة — مختصرةً هنا.

العنوان الأساسي	`https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers`
المصادقة	ترويسة `X-API-Key: axk_…` في كل نداء — **المفتاح نفسه** الذي تستخدمه للمتجر. يُنشأ من https://axissstore.com/api-access (لشرائح **شريك VIP**، **شريك VIP PRO**). لا يُقبل المفتاح في الرابط أبداً، ولا يوضع في كود متصفح أو تطبيق.

الصيغة	JSON بترميز UTF-8. أرسل `Content-Type: application/json` مع كل `POST` و `PUT`.
الرصيد	يُخصم من محفظتك لدينا. الرصيد والشريحة يعيدهما `GET https://axissstore.com/api/partner/v1/me` (دليل المتجر).
المبالغ	بالدولار الأمريكي **كنصوص عشرية** مثل `"0.62"` — لا تحوّلها إلى `float`.
المواعيد	`created_at` و `completed_at` بصيغة ISO 8601 بتوقيت الخادم وقد تحمل كسور الثانية. `expires_at` و `until` بالصيغة نفسها حتى الدقيقة (`2026-10-14T18:30`) وبتوقيت الخادم أيضاً. نصٌّ فارغ = غير معروف بعد.
اللغة	`lang=ar` (افتراضي) أو `lang=en` على نداءات الكتالوج. رسائل الخطأ بترويسة `Accept-Language: en`.
حدود الاستخدام	120 نداءً في الدقيقة لكل مفتاح، و60 عملية شراء في الدقيقة لكل حساب (مشتركة مع المتجر والبروكسيات). تحديث رقمٍ واحد: مرة كل 5 ثوانٍ. تحديث كل الأرقام: مرة كل 8 ثوانٍ. التجاوز يعيد `429` مع `Retry-After`.
المرجع	كل عملية تخصم مالاً تحمل `reference` فريداً من طرفك يمنع ازدواجها (القسم 13).

3 البدء السريع

من صفر إلى أول كود في أربعة نداءات.

```
# 1) Servers available right now
curl -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY" https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers/servers

# 2) Services of a server, at your tier price
curl -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY"
"https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers/services?server=us-temp-1&q=whatsapp"

# 3) Buy a number — with your own unique reference
curl -X POST https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers/orders \
  -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"server":"us-temp-1","service":"whatsapp","reference":"NUM-10001"}'

# 4) Ask for the code (at most once every 5 seconds per number)
curl -X POST -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY"
https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers/orders/NUM-10001/refresh
```

4 السيرفرات

السيرفر يحدّد نوع الرقم (مؤقت أو دائم) ومصدره. ابدأ منه دائماً.

`GET` `/numbers/servers`

السيرفرات المتاحة **الآن**. سيرفرٌ متوقّف مؤقتاً لا يظهر — فلا تثبّت القائمة في كودك؛ اجلبها دورياً.

المعامل	النوع	الوصف
`lang`	ar | en	لغة اسم السيرفر. الافتراضي `ar`.

مثال الرد — 200

```
{
  "items": [
    { "key": "us-temp-1", "name": "1 سيرفر — رقم أمريكي مؤقت", "type": "temporary",
"needs_country": false },
    { "key": "us-perm-1", "name": "1 سيرفر — رقم أمريكي دائم", "type": "permanent",
"needs_country": false },
    { "key": "global-temp", "name": "رقم عالمي مؤقت", "type": "temporary",
"needs_country": true }
  ],
  "total": 3
}
```

الحقل	المعنى
`key`	معرّف السيرفر — يُرسَل في `server` مع كل نداء لاحق.
`type`	`temporary` رقم لتفعيلٍ واحد · `permanent` إيجار بمدة.
`needs_country`	`true`: الدولة تُختار لكل خدمة ويجب إرسال `country` عند الشراء (السيرفر العالمي).

السيرفرات المعرّفة

key	الاسم	النوع	الدولة
`us-perm-1`	رقم أمريكي دائم — سيرفر 1	`permanent`	الولايات المتحدة
`us-perm-2`	رقم أمريكي دائم — سيرفر 2	`permanent`	الولايات المتحدة

key	الاسم	النوع	الدولة
`us-temp-1`	رقم أمريكي مؤقت — سيرفر 1	`temporary`	الولايات المتحدة
`us-temp-2`	رقم أمريكي مؤقت — سيرفر 2	`temporary`	الولايات المتحدة
`us-temp-3`	رقم أمريكي مؤقت — سيرفر 3	`temporary`	الولايات المتحدة
`us-temp-4`	رقم أمريكي مؤقت — سيرفر 4	`temporary`	الولايات المتحدة
`global-temp`	رقم عالمي مؤقت	`temporary`	يختارها الشريك

قد يظهر بعضها فقط في `/numbers/servers` بحسب المتاح لحظة النداء.

5 الخدمات والأسعار

أسعار حيّة بشريحتك، ومعها ما تقبله كل خدمة عند الشراء.

GET `/numbers/services`

المعامل	النوع	الوصف
`server` *	نص	`key` السيرفر.
`q`	نص	بحث في اسم الخدمة (`whatsapp` ، `telegram` ...).
`duration`	نص	للدائم: تسعير بمدةٍ بعينها (`key` من `durations`).
`country`	نص	للعالمي: رمز الدولة (`code` من `/numbers/countries`).
`limit`	عدد	عدد النتائج، من 1 إلى 100 (الافتراضي 50). الأكثر طلباً أولاً.
`lang`	ar | en	لغة `label` .

مثال الرد — 200

```
{
  "items": [{
    "name": "whatsapp",
    "label": "whatsapp",
    "price_usd": "0.62",
    "popular": true,
    "country": "",
    "duration": "",
    "durations": [],
    "state_ok": true, "area_code_ok": false,
    "cancel_ok": true, "auto_refund": true,
    "no_code_minutes": 10
  }],
  "total": 1
}
```


حقول الخدمة

الحقل	المعنى
`name`	معرّف الخدمة — **هو** ما يُرسَل في `service` عند الشراء، حرفياً.
`label`	الاسم المعروض لعميلك. يختلف عن `name` لخدمة «أي خدمة أخرى (غير مدرجة)» فقط.
`price_usd`	سعر الرقم بشريحتك. للدائم: سعر المدة `duration` .
`popular`	من الخدمات الأكثر طلباً (تتصدّر القائمة).
`country`	الدولة التي سُعِّر بها الصف (للعالمي).
`durations` / `duration`	للدائم: المدة التي سُعِّر بها الصف، والمدد التي تقبلها الخدمة `[{ "key": "7d", "label": "7 أيام", "days": 7 }]`. أرسل `key` كما هو — صيغته تختلف بين السيرفرات (`7d` أو `sevenDay`).
`state_ok`	تقبل اختيار ولاية أمريكية (`us_state`).
`area_code_ok`	تقبل اختيار مقدّمة الرقم (`area_code` ، ثلاثة أرقام).
`cancel_ok`	يمكن إلغاء الرقم قبل وصول كود (القسم 9).
`auto_refund` / `no_code_minutes`	إن لم يصل كود خلال `no_code_minutes` دقيقة يُسترَد الثمن تلقائياً (`0` = المهلة غير معلنة).

لا تخزّن الأسعار طويلاً

أسعار الأرقام تتغيّر خلال اليوم، والخدمات بلا سعر حقيقي لا تُعرَض. السعر الملزِم هو ما يُحسب لحظة الشراء ويعود في `total_usd`.

GET /numbers/quote

سعر خدمةٍ واحدة بمدةٍ أو دولةٍ بعينها — قبل عرض المبلغ على عميلك. الرد صفٌّ واحد بشكل صفوف `/numbers/services`.

المعامل	الوصف
`server` *	السيرفر. `key`
`service` *	الخدمة. `name`
`duration`	للدائم.
`country`	للعالمي.

```
curl -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY"
"https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers/quote?server=us-perm-
2&service=whatsapp&duration=30d"
```

خدمة غير متاحة بهذا الاختيار تعيد `422 validation_error`.

GET /numbers/countries

دول السيرفر، الأوفر أرقاماً أولاً. للسيرفر العالمي أرسل `service` أيضاً (وإلا `422`).

المعامل	الوصف
`server` *	السيرفر. `key`
`service`	الخدمة — مطلوب حين `needs_country = true`. `name`

```
{ "items": [ { "code": "GB", "name": "United Kingdom", "count": 1840 } ], "total":
1 }
```

GET /numbers/states

الولايات الأمريكية الخمسون بأسمائها المقبولة في `us_state` (الاسم الكامل بالإنجليزية).

```
{ "items": [ "Alabama", "Alaska", "Arizona", "..." ], "total": 50 }
```

6 شراء رقم

يُخصم الثمن من محفظتك ويُشترى الرقم فوراً — في نداء واحد.

POST /numbers/orders

الحقل	النوع	الوصف
`server` *	نص	`key` السيرفر.
`service` *	نص	`name` الخدمة كما عاد من `/numbers/services` .
`reference` *	نص ≤ 100	مرجعك الفريد لهذا الشراء — يمنع الازدواج (القسم 13).
`duration`	نص	للدائم: `key` المدة. إن تُرك اختيرت المدة الافتراضية للخدمة.
`country`	نص	رمز الدولة — **مطلوب** حين `needs_country = true` .
`us_state`	نص	ولاية أمريكية من `/numbers/states` — فقط إن كانت `state_ok` .
`area_code`	نص	مقدّمة من ثلاثة أرقام (`213`) — فقط إن كانت `area_code_ok` . لا يُرسَل مع `us_state` .

```
curl -X POST https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers/orders \
  -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "server": "us-temp-1",
    "service": "whatsapp",
    "reference": "NUM-10001",
    "us_state": "Florida"
  }'
```

الرد — 201


```
{
  "reference": "AX-NUM-3F9A2B01",
  "partner_reference": "NUM-10001",
  "kind": "purchase", "parent": "",
  "status": "processing", "state": "waiting",
  "type": "temporary",
  "server": "us-temp-1", "service": "whatsapp",
  "name": "رقم whatsapp — 1 سيرفر — مؤقت أمريكي رقم",
  "phone": "+12125550100",
  "codes": [], "latest_code": "",
  "duration": "", "country": "", "us_state": "Florida", "area_code": "",
  "expires_at": "",
  "can_cancel": true, "auto_renew": false,
  "total_usd": "0.62",
  "created_at": "2026-10-07T14:05:31.825176", "completed_at": null
}
```


يُرفض قبل أي خصم (422)

خدمة غير متاحة بهذا الاختيار · مدة لا تقبلها الخدمة · ولاية أو مقدّمة لخدمةٍ لا تدعمها · ولاية ومقدّمة معاً · مقدّمة ليست ثلاثة أرقام · سيرفر عالمي بلا دولة · `reference` مفقود. وسيرفر غير موجود أو متوقّف يعيد 404.

- الرقم يعود غالباً في الرد نفسه (`phone`) والحالة `processing` — اعرضه لعميلك فوراً ليطلب الكود.
- إن رفض المصدر الشراء رفضاً مؤكّداً (لا مخزون مثلاً) يعود الرد بـ `201` والحالة `refunded` — المبلغ عاد لمحفظتك.
- إن كانت نتيجة المصدر غير محسومة (مهلة) يبقى الطلب `processing` بلا رقم، ونتابعه آلياً حتى يتّضح: رقمٌ أو استرداد.

7 شكل ردّ الرقم وحالاته

كل نداءات الشراء والمتابعة والعمليات تعيد الشكل نفسه.

الحقل	المعنى
`reference`	مرجعنا (`AX-NUM-…`).
`partner_reference`	مرجعك الذي أرسلته. كلاهما يصلح في أي مسار فيه `{reference}` .
`kind`	`purchase` رقمٌ مشترى · `reuse` / `renew` / `extend` عمليةٌ على رقمٍ سابق.
`parent`	للعمليات: مرجعنا للرقم الأصلي. فارغ للشراء.

الحقل	المعنى
`status`	حالة الطلب المالية (الجدول أدناه).
`state`	حالة الرقم للعرض (الجدول أدناه).
`type`	`temporary` أو `permanent` .
`service` / `server`	ما اشتُري به الرقم.
`name`	وصف الطلب بالعربية كما يظهر في حسابك.
`phone`	الرقم بالصيغة الدولية. فارغ إلى أن يُسنَد.
`codes` / `latest_code`	أكواد التحقق الواصلة بالترتيب، وآخرها. للعملية `reuse` : أكواد دورتها الجديدة فقط.
`duration`	للدائم: `key` المدة.
`country` / `us_state` / `area_code`	ما أُرسل عند الشراء.
`expires_at`	انتهاء الرقم (الدائم خصوصاً). فارغ إن لم يُعلَن.
`can_cancel`	هل يُقبل `/cancel` الآن.
`auto_renew`	هل التجديد التلقائي مفعّل (الدائم).
`total_usd`	ما خُصم لهذا الطلب.
`created_at` / `completed_at`	الإنشاء والاكتمال.

الحالة المالية — `status`

`paid` → `processing` → `completed`

`paid / processing` → `refunded` (يعود المبلغ لمحفظتك تلقائياً)

الحالة	المعنى	نهائية؟
`paid`	خُصم الثمن والشراء جارٍ لدى المصدر.	لا

الحالة	المعنى	نهائية؟
processing	الرقم جاهز وبانتظار الكود، أو بانتظار تأكيد المصدر.	لا
completed	وصل كود (أو نُفّذت العملية). الإيجار الدائم يبقى يستقبل أكواداً بعدها.	نعم
refunded	لم يصل كود، أو أُلغي، أو رفضه المصدر — عاد المبلغ كاملاً.	نعم

حالة الرقم — `state`

القيمة	المعنى	ماذا تفعل
`waiting`	بانتظار أول كود.	تابِع (القسم 8).
`active`	إيجار دائم مكتمل ما زالت مدته جارية — قد تصله أكواد جديدة.	تابِع عند الحاجة حتى `expires_at` .
`done`	وصل الكود وانتهى دور الرقم.	اعرض الكود وتوقّف.
`expired`	انتهت المدة بلا أكواد.	توقّف.
`refunded`	أُعيد المبلغ.	أعد لعميلك ماله في متجرك.

الدائم

يصير `completed` عند **أول كود** (أو عند انتهاء مدته بلا أكواد)، ويبقى `state = active` يستقبل أكواداً جديدة في `codes` حتى `expires_at`. الإيجار المستهلَك لا يُسترَد.

8 استلام كود التحقق

نتابع المصدر آلياً كل نصف دقيقة تقريباً؛ ويمكنك طلب التحديث الآن.

`GET` `/numbers/orders/{reference}`

آخر حالة محفوظة للرقم (أو لعمليةٍ عليه) — بمرجعنا أو بمرجعك. **لا يسأل المصدر**، فهو خفيف وبلا حدّ خاص.

```
curl -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY"
https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers/orders/NUM-10001
```

```
{ "reference": "AX-NUM-3F9A2B01", "partner_reference": "NUM-10001", "status":
"completed", "state": "done",
  ..., "phone": "+12125550100", "codes": ["482913"], "latest_code": "482913",
  "completed_at": "2026-10-07T14:06:02.114093" }
```


POST /numbers/orders/{reference}/refresh

يسأل المصدر **الآن** عن الكود ثم يعيد الرقم بشكله الكامل. بلا جسم. محدود بمرة كل **5 ثوانٍ** للرقم الواحد — التجاوز يعيد `429` مع `Retry-After`.

```
curl -X POST -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY"
https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers/orders/NUM-10001/refresh
```

GET /numbers/orders

أرقامك (الشراء فقط، لا العمليات التابعة) — الأحدث أولاً، حتى 100 رقم. كل عنصر بالشكل الكامل.


```
{ "items": [ { "reference": "AX-NUM-3F9A2B01", "phone": "+12125550100", "state":
"waiting", ... } ], "total": 1 }
```


POST /numbers/refresh

يسأل المصدر الآن عن **كل** أرقامك الجارية (`waiting` و`active`، حتى 20 رقماً) ثم يعيد القائمة كما في `GET /numbers/orders`. بلا جسم. محدود بمرة كل **8 ثوانٍ** للحساب — الأنسب حين تتابع عدّة أرقام معاً.

نمط المتابعة الموصى به

بعد الشراء: `POST …/refresh` كل 5–10 ثوانٍ ما دام `state = waiting`، وتوقّف عند `completed` أو `refunded`. للإيجار الدائم: حدِّث عند طلب عميلك كوداً جديداً، لا باستمرار.

الطلب يظهر أيضاً في نداءات الطلبات العامة (`GET https://axissstore.com/api/partner/v1/orders/{reference}`) ونصّ التسليم فيه يحمل الرقم والأكواد — لكنّ نداءات `/numbers` هي التي تعيدها حقولاً منفصلة.

9 الإلغاء والاسترداد

المبلغ يعود لمحفظتك حين يؤكّد المصدر الاسترداد — لا لحظة الطلب.

POST `/numbers/orders/{reference}/cancel`

يلغي رقماً **مؤقتاً لم يصله كود**. بلا جسم. متاح فقط حين `can_cancel = true` (الخدمة تدعم الإلغاء، والرقم ما زال منتظراً، ولم يُطلب إلغاؤه من قبل).

```
curl -X POST -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY"
https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers/orders/NUM-10001/cancel
```

الرد بالشكل الكامل. غالباً تبقى الحالة `processing` لحظات ثم تصير `refunded` حين يؤكّد المصدر — تابِع بـ `GET` . إلغاءٌ غير ممكن يعيد `422 validation_error` برسالة توضّح السبب (وصل كود، انتهت مهلة الإلغاء، الخدمة لا تدعمه...).

الحالة	ما يحدث للمبلغ
لم يصل كود ضمن مهلة الخدمة (`auto_refund`)	يُستردّ تلقائياً — يصير الطلب `refunded` دون أي نداء منك.
ألغيتَ الرقم قبل وصول كود	يُستردّ حين يؤكّده المصدر.
رفض المصدر الشراء	يُستردّ فوراً.
وصل كود	لا استرداد — الرقم استُهلك.
إيجار دائم انتهت مدته	لا استرداد.

10 إعادة استخدام رقم مؤقت

كودٌ جديد على الرقم نفسه بعد اكتماله — ضمن نافذةٍ زمنية وبرسمٍ معلن.

GET `/numbers/orders/{reference}/options`

ما يمكن فعله بالرقم **الآن** وبكم — من حالته الحيّة لدى المصدر. اسأله قبل عرض أي زرّ على عميلك.

رقم مؤقت مكتمل

```
{
  "type": "temporary", "busy": false, "expires_at": "",
  "reuse": { "price_usd": "0.35", "until": "2026-10-07T14:36" },
  "renew": null, "extend": null, "auto_renew": null
}
```

إيجار دائم

```
{
  "type": "permanent", "busy": false, "expires_at": "2026-10-14T14:05",
  "reuse": null,
  "renew": { "price_usd": "3.20", "duration": "7d", "label": "7 أيام" },
  "extend": { "durations": [ { "key": "7d", "label": "7 أيام", "days": 7 },
                             { "key": "30d", "label": "30 يوماً", "days": 30 } ] },
  "auto_renew": { "enabled": false, "hours_before": 12 }
}
```

الحقل	المعنى
`busy`	عمليةٌ جارية على الرقم — لا تُقبل ثانيةٌ قبل انتهائها (`422`).
`reuse`	`null` = غير متاحة الآن. وإلا رسمها بشريحتك وآخر موعدٍ لها.
`renew`	`null` = غير متاح. وإلا سعر التجديد بمدة الرقم نفسها.
`extend`	`null` = غير متاح. وإلا المدد المقبولة — سعّر كل مدة بـ `/numbers/quote` .
`auto_renew`	`null` = غير متاح لهذا الرقم. وإلا حالته، وكم ساعةً قبل الانتهاء يُجدَّد.

POST /numbers/orders/{reference}/reuse

يخصم رسم إعادة الاستخدام ويفتح دورةً جديدة على الرقم. `{reference}` في المسار هو الرقم الأصلي.

الحقل	الوصف
`reference` *	مرجعٌ **جديد** فريد لهذه العملية (ليس مرجع الرقم).

```
curl -X POST https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers/orders/NUM-10001/reuse \
  -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"reference":"NUM-10001-R1"}'
```

الرد — 201 (عملية جديدة)

```
{ "reference": "AX-NUM-77C01D2E", "partner_reference": "NUM-10001-R1",
  "kind": "reuse", "parent": "AX-NUM-3F9A2B01",
  "status": "processing", "state": "waiting", "phone": "+12125550100", "codes": [],
...,
  "total_usd": "0.35" }
```

تابِع **العملية** بمرجعها (`GET` أو `refresh` على `NUM-10001-R1`) حتى `completed` — وكودها الجديد في `codes` (أكواد الدورة السابقة لا تُحتسب). إن لم يصل كود تُسترَد العملية وحدها: `refunded` .

11 تجديد وتمديد الإيجار الدائم

كل عملية طلبٌ مستقل بثمنه ومرجعه واستردادِه.

POST /numbers/orders/{reference}/renew

يجدّد الإيجار **بمدته نفسها** وبالسعر المعلن في `options.renew` .

الحقل	الوصف
* `reference`	مرجعٌ جديد فريد لهذه العملية.

```
curl -X POST https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers/orders/RENT-501/renew \
  -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"reference":"RENT-501-REN-1"}'
```

POST /numbers/orders/{reference}/extend

يمدّد الإيجار **بمدةٍ تختارها** من `options.extend.durations` . متاح ما دام الإيجار لم ينتهِ.

الحقل	الوصف
* `reference`	مرجعٌ جديد فريد لهذه العملية.
* `duration`	`key` المدة. مدة خارج القائمة تعيد `422` بلا خصم.

```
curl -X POST https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers/orders/RENT-501/extend \
  -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"reference":"RENT-501-EXT-1","duration":"30d"}'
```

ردّ العمليتين — 201

```
{ "reference": "AX-NUM-9B20E4A1", "partner_reference": "RENT-501-REN-1",
  "kind": "renew", "parent": "AX-NUM-5D11C0F7",
  "status": "completed", "phone": "+12125550100", "duration": "7d", ...,
  "total_usd": "3.20", "completed_at": "2026-10-13T09:12:44.501220" }
```

- عند `completed` يتقدّم `expires_at` على **الرقم الأصلي** — اقرأه من `GET /numbers/orders/{الرقم}` .
- قد تبقى العملية `processing` إن نفّذها المصدر على مهل — تابِعها بمرجعها حتى تُحسم.
- إن رفضها المصدر تصير `refunded` ويعود ثمنها، والرقم الأصلي لا يتأثر.
- رقم مؤقت لا يُجدَّد ولا يُمدَّد (`422`)، ولا تُقبل عمليتان معاً على الرقم نفسه.

12 التجديد التلقائي

يُجدَّد الإيجار الدائم من محفظتك قبل انتهائه — دون نداءٍ منك.

PUT `/numbers/orders/{reference}/auto-renew`

الحقل	النوع	الوصف
`enabled` *	true | false	تشغيل أو إيقاف.

```
curl -X PUT https://axissstore.com/api/partner/v1/numbers/orders/RENT-501/auto-
renew \
  -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"enabled":true}'
```

```
{ "reference": "AX-NUM-5D11C0F7", "auto_renew": true }
```

- متاح فقط حين يعيد `options.auto_renew` قيمةً غير `null` ؛ وإلا `422` . الإيقاف مقبول دائماً.
- يُجدَّد الرقم قبل انتهائه بنحو **12 ساعة**، بمدته نفسها وبسعر التجديد لحظتها، ويظهر كعملية `renew` في طلباتك.
- إن لم يكفِ الرصيد وقتها لا يُجدَّد الرقم **ويُوقَف التجديد التلقائي له** (`auto_renew` يعود `false`) — راقب `balance_usd` ، وجدّد يدوياً بعد الشحن.

- لا يحمل `reference` : هو إعدادٌ لا عملية مالية، وتكراره آمن.

13 منع ازدواج العمليات

الشبكة تنقطع، والخصم يجب ألّا يتكرر.

- النداءات الأربعة التي تخصم مالاً — الشراء و `reuse` و `renew` و `extend` — تحمل `reference` فريداً من طرفك. بدونه يُرفض النداء بـ `422` قبل أي خصم.
- إعادة إرسال النداء **نفسه** بالمرجع نفسه تعيد العملية الأولى بحالتها الحالية (وبرمز `201` أيضاً) — لا رقم ثانٍ ولا خصم ثانٍ.
- عند انتهاء المهلة دون رد: أعد الإرسال بالمرجع نفسه، أو استعلم `GET /numbers/orders/{reference}` .
- المرجع **واحدٌ لحسابك كله**: مرجعٌ استُخدم لمنتج في المتجر أو لبروكسي أو لعمليةٍ أخرى على رقم لا يصلح هنا — يُرفض بـ`409` `conflict`. استخدم بادئةً لكل نوع (`NUM-` ، `PRX-` ...) ولكل عملية مرجعاً جديداً.
- المرجع خاصّ بحسابك: شريكٌ آخر يستخدم المرجع نفسه لا يتعارض معك.

14 الأخطاء

الصيغة نفسها في كل الواجهة — ابنِ منطقك على `code` لا على نص الرسالة.

```
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
{
  "code": "validation_error",
  "message": "هذه الخدمة لا تدعم اختيار الولاية.",
  "details": {}
}
```

HTTP	code	السبب	الإجراء
401	`unauthenticated`	المفتاح مفقود أو غير صالح أو ملغى، أو سُحبت صلاحية الربط.	تحقّق من الترويسة والمفتاح.
402	`insufficient_balance`	الرصيد لا يكفي للشراء أو للعملية.	اشحن محفظتك. لا خصم حدث.
403	`account_suspended`	الحساب موقوف.	تواصل مع الدعم.
404	`not_found`	سيرفر غير موجود أو متوقّف، أو مرجعٌ ليس رقماً لك.	تحقّق من `key` أو المرجع.
409	`conflict`	`reference` استُخدم لعمليةٍ أخرى.	مرجع جديد لكل عملية.

HTTP	code	السبب	الإجراء
422	`validation_error`	اختيار غير متاح، حقل ناقص، إلغاء أو عملية غير ممكنة الآن.	اقرأ الرسالة وصحّح. لا خصم حدث.
429	`rate_limited`	تجاوز حدّ النداءات أو حدّ التحديث.	انتظر `Retry-After` ثانية.
502	`numbers_provider_error`	تعذّر الوصول إلى المصدر.	أعد المحاولة بعد قليل، بالمرجع نفسه.
503	`numbers_list_unavailable`	هذا السيرفر لا يعرض خدماته الآن.	جرّب سيرفراً آخر.
503	`numbers_disabled`	قسم الأرقام متوقّف مؤقتاً.	أعد المحاولة لاحقاً.
5xx	`http_5xx`	خطأ غير متوقع أو انقطاع.	أعد المحاولة بالمرجع نفسه.

متى يحدث الخصم؟

فقط حين يعود 201 من نداءات الشراء والعمليات. كل أخطاء 4xx أعلاه تُرفض قبل الخصم. وعند 5xx أو انقطاع الاتصال لا تفترض شيئاً — استعلم بمرجعك.

15 مثال كامل

شراء رقم مؤقت ثم انتظار الكود، بمعالجة صحيحة للأخطاء وإعادة المحاولة.

Python

```python
import os, time, requests

API = "https://axissstore.com/api/partner/v1"
HEADERS = {"X-API-Key": os.environ["AXIS_API_KEY"]}   # key from an environment variable

def call(method, path, **kw):
    for attempt in range(5):
        try:
            r = requests.request(method, API + path, headers=HEADERS, timeout=30, **kw)
        except requests.RequestException:
            time.sleep(2 ** attempt); continue          # network error: retry with the same reference
        if r.status_code == 429:
            time.sleep(int(r.headers.get("Retry-After", "5"))); continue
        if r.status_code >= 500:
            time.sleep(2 ** attempt); continue
        data = r.json()
        if r.status_code >= 400:
            raise RuntimeError(f"{data['code']}: {data['message']}")
        return data
    raise RuntimeError("service unavailable")

def buy_number(server, service, shop_order_id, on_number, wait_minutes=12):
    ref = f"NUM-{shop_order_id}"                                # fixed per purchase
    number = call("POST", "/numbers/orders", json={
        "server": server, "service": service, "reference": ref})
    shown = False
    deadline = time.time() + wait_minutes * 60
    while number["status"] in ("paid", "processing") and time.time() < deadline:
        if number["phone"] and not shown:
            on_number(number["phone"]); shown = True            # show it to your customer now
        time.sleep(8)
        number = call("POST", f"/numbers/orders/{ref}/refresh")
    return number            # completed (code in latest_code), refunded, or still waiting

n = buy_number("us-temp-1", "whatsapp", 10001, on_number=print)
print(n["status"], n["phone"], n["latest_code"])
```

Node.js

```
const API = 'https://axissstore.com/api/partner/v1';
const headers = { 'X-API-Key': process.env.AXIS_API_KEY, 'Content-Type':
'application/json' };

async function axis(method, path, body) {
  const res = await fetch(API + path, { method, headers, body: body &&
JSON.stringify(body),
                                       signal: AbortSignal.timeout(30000) });
  const data = await res.json();
  if (!res.ok) throw new Error(`${data.code}: ${data.message}`);
  return data;
}

let number = await axis('POST', '/numbers/orders',
  { server: 'us-temp-1', service: 'whatsapp', reference: 'NUM-10001' });
console.log('number:', number.phone);
while (['paid', 'processing'].includes(number.status)) {
  await new Promise(r ⇒ setTimeout(r, 8000));
  number = await axis('POST', '/numbers/orders/NUM-10001/refresh');
}
console.log(number.status, number.latest_code);
```

16 أفضل الممارسات وقائمة التحقق

ما يميّز ربطاً يعمل لسنوات عن ربطٍ يتعطّل عند أول انقطاع.

الموضوع	التوصية
السيرفرات	اجلب `/numbers/servers` دورياً ولا تثبّت القائمة. عند `numbers_list_unavailable` اعرض سيرفراً آخر.
الأسعار	لا تخزّنها أكثر من دقائق؛ أعد `/numbers/quote` قبل عرض المبلغ النهائي. المحاسبة على `total_usd` في الرد.
القيود	لا تعرض الولاية أو المقدّمة أو الإلغاء إلا إن كانت أعلامها `true` للخدمة.
المتابعة	حدّث كل 5–10 ثوانٍ، واحترم `Retry-After` . لعدّة أرقام استخدم `POST /numbers/refresh`.
المهلة	مهلة 30 ثانية لكل نداء. عند انتهائها لا تفترض الفشل — أعد بالمرجع نفسه.

الموضوع	التوصية
الاسترداد	حين يصير الطلب `refunded` يكون المبلغ قد عاد لمحفظتك — أعده لعميلك في متجرك.
العمليات	اسأل `options` قبل عرض إعادة الاستخدام أو التجديد أو التمديد، وتابِع العملية بمرجعها هي.
السجلات	سجّل `reference` و `partner_reference` لكل عملية. **لا تسجّل المفتاح.**

قبل الإطلاق

	البند
☐	المفتاح محفوظ على الخادم فقط (متغيّر بيئة)، ولا يظهر في أي كود متصفح أو تطبيق أو سجل.
☐	كل شراء وكل عملية (reuse / renew / extend) تحمل reference فريداً يُحفظ في قاعدة بياناتك قبل الإرسال.
☐	مراجع الأرقام لا تتقاطع مع مراجع المتجر والبروكسيات (بادئة لكل نوع).
☐	الرقم يُعرض لعميلك فور عودته، والكود فور وصوله.
☐	المتابعة تتوقف عند completed وrefunded، وتحترم حدّ التحديث.
☐	حالة refunded تُعيد المبلغ لعميلك في متجرك.
☐	الولاية والمقدّمة والمدة والدولة تُتحقّق في متجرك من أعلام الخدمة قبل الطلب.
☐	تنبيه عند انخفاض الرصيد — خصوصاً مع التجديد التلقائي.
☐	جرّبت شراء رقم حقيقي واحد من البداية حتى الكود، وإلغاء رقمٍ آخر.

17 مرجع النداءات والدعم

كل نداءات قسم الأرقام في جدول واحد.

الفعل	المسار	الوظيفة	يخصم؟
GET	`/numbers/servers`	السيرفرات المتاحة الآن.	لا
GET	`/numbers/services`	خدمات سيرفر وأسعارها.	لا
GET	`/numbers/quote`	سعر خدمة بمدة أو دولة.	لا
GET	`/numbers/countries`	دول السيرفر.	لا
GET	`/numbers/states`	الولايات الأمريكية.	لا
POST	`/numbers/orders`	شراء رقم.	**نعم**
GET	`/numbers/orders`	أرقامي.	لا
POST	`/numbers/refresh`	تحديث كل الأرقام الجارية.	لا
GET	`/numbers/orders/{reference}`	حالة رقم أو عملية.	لا
POST	`/numbers/orders/{reference}/refresh`	طلب الكود الآن.	لا
POST	`/numbers/orders/{reference}/cancel`	إلغاء رقم مؤقت.	لا (استرداد)
GET	`/numbers/orders/{reference}/options`	العمليات المتاحة وأسعارها.	لا
POST	`/numbers/orders/{reference}/reuse`	إعادة استخدام رقم مؤقت.	**نعم**
POST	`/numbers/orders/{reference}/renew`	تجديد إيجار دائم.	**نعم**
POST	`/numbers/orders/{reference}/extend`	تمديد إيجار دائم.	**نعم**
PUT	`/numbers/orders/{reference}/auto-renew`	التجديد التلقائي.	لاحقاً، عند كل تجديد

- **الدعم الفني:** من صفحة **«الدعم»** في حسابك على https://axissstore.com — اذكر مرجع الرقم (`AX-NUM-…` أو مرجعك) وتوقيت النداء.
- **مفاتيحك:** https://axissstore.com/api-access

- **هذه الوثيقة على الإنترنت:** https://axissstore.com/developers/numbers

سجل التغييرات

الإصدار	التغييرات
1.2	أول إصدار لنداءات الأرقام في واجهة الشركاء: الكتالوج، الشراء، الكود، الإلغاء، إعادة الاستخدام، التجديد، التمديد، والتجديد التلقائي.

© 2026 AXIS STORE — AXIS GROUP. جميع الحقوق محفوظة.
هذه الوثيقة مرجعٌ تقني لشركاء AXIS STORE، وقد تُحدَّث — النسخة الأحدث دائماً على https://axissstore.com/developers/numbers.