PARTNER API · PROXIES · v1.2

دليل ربط الشركاء — البروكسيات

الدليل الرسمي والكامل لبيع **البروكسيات** من **AXIS STORE** داخل نظامك: اختر الباقة والموقع والمدة بسعر شريحتك، واستلم بيانات الاتصال فوراً، وجدّد أو استبدل — كل ذلك بمفتاح الربط نفسه.

الإصدار	تاريخ الإصدار	عنوان الواجهة	الناشر
v1.2	**2026-10-07**	**https://axissstore.com/api/partner/v1/proxies**	**AXIS GROUP**

المحتويات

هذا الدليل مستقلّ: فيه كل ما يلزم لقسم البروكسيات. أساسيات الواجهة المشتركة مفصّلة في «دليل المتجر».

1 نظرة عامة

2 الأساسيات والمفتاح

3 البدء السريع

4 الباقات والمدد

5 الموقع: الدولة والمدينة والمشغّل

6 البروكسيات المتاحة

7 شراء بروكسي

8 شكل ردّ البروكسي وحالاته

9 بروكسياتي والمتابعة

10 التجديد

11 الاستبدال المجاني

12 منع ازدواج العمليات

13 الأخطاء

14 مثال كامل

15 أفضل الممارسات وقائمة التحقق

16 مرجع النداءات والدعم

1 نظرة عامة

بروكسيات 4G/5G بمدةٍ تختارها، تُسلَّم بياناتها فور الشراء.

البروكسي لا يُشترى كمنتجٍ عادي: الشريك يختار **باقة** ثم **موقعاً** (دولة ← مدينة ← مشغّل) ثم **بروكسياً متاحاً** ثم **مدة** ونوع الاتصال. لذلك له نداءاته الخاصة تحت `/proxies` ، وهي تعمل **بمفتاح الربط نفسه** وبرصيد المحفظة نفسه وبسعر شريحتك.

تسليم فوري

بيانات الاتصال (الخادم، المنفذ، المستخدم، كلمة المرور، ورابط جاهز) تعود في ردّ الشراء نفسه.

تجديد واستبدال

مدّد بروكسياً فعّالاً بأي مدةٍ من باقته، أو انقله مجاناً إلى بروكسي آخر والمدة كما هي.

مفتاح واحد

المفتاح والرصيد والشريحة ومرجع منع الازدواج — كلها مشتركة مع المتجر والأرقام.

كيف يجري الشراء

`packages` → `countries · cities · carriers` → `parents` → `durations` → `POST /proxies/orders` → `connection ✓`

1. تجلب **الباقات** وتختار واحدة (`pkg`).
2. تضيّق **الموقع**: دول الباقة، ثم مدن الدولة، ثم مشغّلو المدينة — وكلها اختيارية.
3. تجلب **البروكسيات المتاحة** الآن بهذه الفلاتر وتختار واحداً (`parent`).
4. تجلب **مدد** الباقة وأسعارها بشريحتك وتختار مدة (`duration`).
5. تشتري بمرجعٍ فريد من طرفك — يُخصم الثمن وتعود **بيانات الاتصال** في الرد.

الأدلة الثلاثة

المتجر: https://axissstore.com/developers · الأرقام: https://axissstore.com/developers/numbers · البروكسيات: https://axissstore.com/developers/proxies

2 الأساسيات والمفتاح

القواعد نفسها في الأدلة الثلاثة — مختصرةً هنا.

العنوان الأساسي	`https://axissstore.com/api/partner/v1/proxies`
المصادقة	ترويسة `X-API-Key: axk_…` في كل نداء — **المفتاح نفسه** الذي تستخدمه للمتجر. يُنشأ من https://axissstore.com/api-access (لشرائح **شريك VIP**، **شريك VIP PRO**). لا يُقبل المفتاح في الرابط أبداً، ولا يوضع في كود متصفح أو تطبيق.

الصيغة	JSON بترميز UTF-8. أرسل `Content-Type: application/json` مع كل `POST`.
الرصيد	يُخصم من محفظتك لدينا. الرصيد والشريحة يعيدهما `GET https://axissstore.com/api/partner/v1/me` (دليل المتجر).
المبالغ	بالدولار الأمريكي **كنصوص عشرية** مثل `"4.12"` — لا تحوّلها إلى `float`.
المواعيد	`created_at` و`completed_at` بصيغة ISO 8601 بتوقيت الخادم وقد تحمل كسور الثانية. `expires_at` بالصيغة نفسها حتى الدقيقة (`2026-10-14T18:30`) وبتوقيت الخادم أيضاً.
اللغة	`lang=ar` (افتراضي) أو `lang=en` على الباقات والمدد. رسائل الخطأ بترويسة `Accept-Language: en`.
حدود الاستخدام	120 نداءً في الدقيقة لكل مفتاح، و60 عملية شراء أو تجديد في الدقيقة لكل حساب (مشتركة مع المتجر والأرقام). التجاوز يعيد `429` مع `Retry-After`.
المرجع	الشراء والتجديد يحملان `reference` فريداً من طرفك يمنع ازدواجهما (القسم 12).
المعرّفات	`pkg` والدولة والمدينة والمشغّل والبروكسي أرقامٌ صحيحة تعيدها نداءات الكتالوج — أرسلها كما هي.

3 البدء السريع

من صفر إلى بروكسي يعمل في أربعة نداءات.

```
# 1) Packages, at your tier price
curl -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY" https://axissstore.com/api/partner/v1/proxies/packages

# 2) Proxies available right now in a package
curl -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY"
"https://axissstore.com/api/partner/v1/proxies/parents?pkg=1"

# 3) Durations and prices of the package
curl -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY"
"https://axissstore.com/api/partner/v1/proxies/durations?pkg=1"

# 4) Buy — with your own unique reference
curl -X POST https://axissstore.com/api/partner/v1/proxies/orders \
  -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"pkg":1,"parent":3001,"protocol":"socks","duration":"7","reference":"PRX-10001"}'
```

4 الباقات والمدد

الباقة تحدّد فئة البروكسي ومددها وأسعارها.

GET `/proxies/packages`

المعامل	النوع	الوصف
`lang`	ar | en	لغة الوصف والمدد. الافتراضي `ar` .

مثال الرد — 200

```
{
  "items": [
    { "id": 2, "key": "silver", "name": "Silver", "desc": "…",
      "from_usd": "0.26", "durations": 6, "shortest": "ساعتين", "longest": "30 يوماً"
},
    { "id": 1, "key": "golden", "name": "Golden", "desc": "…",
      "from_usd": "0.52", "durations": 6, "shortest": "ساعتين", "longest": "30 يوماً"
}
  ],
  "total": 2
}
```

الحقل	المعنى
`id`	معرّف الباقة — يُرسَل في `pkg` مع كل نداء لاحق.
`key` / `name` / `desc`	مفتاح الباقة واسمها ووصفها للعرض.
`from_usd`	أرخص سعرٍ في الباقة بشريحتك (سعر أقصر مدة).
`durations`	عدد المدد المتاحة في الباقة.
`shortest` / `longest`	أقصر وأطول مدة، للعرض («من ساعتين إلى 30 يوماً»).

تُعاد الباقات التي لها مدد بسعر فقط، بترتيب فئاتها (Silver ثم Golden ثم Turbo).

GET `/proxies/durations`

المعامل	النوع	الوصف
`pkg` *	عدد	معرّف الباقة.
`lang`	ar | en	لغة `label`.

مثال الرد — 200

```
{
  "items": [
    { "key": "0.02", "label": "ساعتان", "days": 0, "hours": 2, "price_usd": "0.26"
},
    { "key": "7",    "label": "7 أيام", "days": 7, "hours": 0, "price_usd": "4.12" }
  ],
  "total": 2
}
```

`key` هو ما يُرسَل في `duration` عند الشراء والتجديد — **نصّاً كما هو** (`"7"` ، `"0.02"`). لا تحسبه من الأيام والساعات.
`price_usd` سعر البروكسي لهذه المدة بشريحتك، مقرّباً إلى السنت.

الأسعار حيّة

قد تتغيّر خلال اليوم. السعر الملزِم هو ما يُحسب لحظة الشراء ويعود في `total_usd`.

5 الموقع: الدولة والمدينة والمشغّل

ثلاثة نداءات متتالية لتضييق الاختيار — كلها اختيارية.

GET `/proxies/countries`

المعامل	الوصف
`pkg` *	معرّف الباقة.

```
{ "items": [ { "id": 1, "name": "UNITED STATES", "code": "US" } ], "total": 1 }
```

GET /proxies/cities

المعامل	الوصف
`pkg` *	معرّف الباقة.
`country` *	`id` الدولة.

```
{ "items": [ { "id": 1, "name": "FLORIDA" } ], "total": 1 }
```

GET /proxies/carriers

المعامل	الوصف
`pkg` *	معرّف الباقة.
`city` *	`id` المدينة.

```
{ "items": [ { "id": 133, "name": "5G T-mobile" } ], "total": 1 }
```

قائمة فارغة تعني أنّ لا شيء متاحاً بهذا الاختيار الآن — ارجع خطوةً أو اطلب `/proxies/parents` بفلترٍ أوسع.

6 البروكسيات المتاحة

ما يمكن شراؤه **الآن** في الباقة — ومنه تأخذ `parent`.

GET /proxies/parents

المعامل	النوع	الوصف
`pkg` *	عدد	معرّف الباقة.
`country`	عدد	`id` الدولة.

المعامل	النوع	الوصف
`city`	عدد	`id` المدينة.
`carrier`	عدد	`id` المشغّل.

مثال الرد — 200

```
{
  "items": [
    { "id": 3001, "technology": "5G", "http_port": 11000, "socks_port": 11001,
"rotation": 30,
      "country": "UNITED STATES", "city": "FLORIDA", "carrier": "5G T-mobile" }
  ],
  "total": 1
}
```

الحقل	المعنى
`id`	معرّف البروكسي — يُرسَل في `parent` عند الشراء والاستبدال.
`technology`	تقنية الشبكة (`4G` ، `5G` ...).
`rotation`	زمن تدوير العنوان بالدقائق — الأسرع تدويراً أولاً.
`http_port` / `socks_port`	للمعلومية؛ المنفذ الفعلي لبروكسيك يعود في `connection.port` بعد الشراء.
`country` / `city` / `carrier`	موقع البروكسي.

- حتى 30 بروكسياً في الرد. إن لم يوجد شيء بكل الفلاتر معاً تُعاد نتائج فلترٍ أوسع (المدينة، ثم الدولة، ثم الباقة) — فتحقّق من `country` / `city` / `carrier` في كل عنصر قبل عرضه.
- القائمة لحظية: بروكسي ظهر قبل دقائق قد يمتلئ. اجلبها قبل الشراء مباشرةً.

GET /proxies/credentials

اسم مستخدم وكلمة مرور مقترحان بالصيغة المقبولة — إن أردت عرضهما على عميلك ليعدّلهما قبل الشراء. اختياري: تركهما فارغين عند الشراء يولّدهما آلياً.

```
{ "username": "ax3f9a2b", "password": "c01d2e77a4" }
```

7 شراء بروكسي

يُخصم الثمن من محفظتك وينشأ البروكسي فوراً — في نداء واحد.

POST `/proxies/orders`

الحقل	النوع	الوصف
`pkg` *	عدد	معرّف الباقة.
`parent` *	عدد	`id` البروكسي من `/proxies/parents` .
`protocol` *	نص	`socks` (SOCKS5) أو `http` .
`duration` *	نص	`key` المدة من `/proxies/durations` .
`reference` *	نص ≥ 100	مرجعك الفريد لهذا الشراء — يمنع الازدواج (القسم 12).
`username` / `password`	نص	بيانات دخول البروكسي: **أحرف إنجليزية صغيرة وأرقام فقط، من 3 إلى 32**. أرسلهما معاً، أو اتركهما معاً فيُولَّدان آلياً ويعودان في `connection` .
`country` / `city` / `carrier`	عدد	اختياري: الفلاتر نفسها التي جلبت بها البروكسي من `/proxies/parents` — ليُسجَّل موقعه في `location` .

```
curl -X POST https://axissstore.com/api/partner/v1/proxies/orders \
  -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "pkg": 1, "parent": 3001,
    "protocol": "socks", "duration": "7",
    "username": "axuser1", "password": "secret99",
    "country": 1, "city": 1, "carrier": 133,
    "reference": "PRX-10001"
  }'
```

الرد — 201

```
{
  "reference": "AX-PRX-3F9A2B01",
  "partner_reference": "PRX-10001",
  "kind": "purchase", "parent": "",
  "status": "completed", "active": true,
  "name": "بروكسي Golden — 7 أيام",
  "package": 1, "protocol": "socks", "duration": "7",
  "location": { "country": "UNITED STATES", "city": "FLORIDA", "carrier": "5G T-
mobile" },
  "connection": {
    "host": "1.2.3.4", "port": "9000",
    "username": "axuser1", "password": "secret99",
    "protocol": "socks",
    "url": "socks5://axuser1:secret99@1.2.3.4:9000"
  },
  "expires_at": "2026-10-14T14:05",
  "total_usd": "4.12",
  "delivery": "1.2.3.4 :الخادم\n9000 :المنفذ\n…",
  "created_at": "2026-10-07T14:05:31.825176",
  "completed_at": "2026-10-07T14:05:33.402118"
}
```


يُرفض قبل أي خصم (422)

نوع غير `socks/http` · اسم مستخدم أو كلمة مرور بصيغة غير مقبولة، أو أحدهما دون الآخر · مدة ليست من مدد الباقة · باقة غير متاحة · `reference` مفقود.

- الحالة الطبيعية `completed` في الرد نفسه ومعها `connection` — اعرضها لعميلك فوراً.
- إن رفض المصدر الإنشاء رفضاً مؤكّداً (البروكسي امتلأ مثلاً) يعود الرد بـ `201` والحالة `refunded` — المبلغ عاد لمحفظتك؛ اختر بروكسياً آخر بمرجعٍ جديد.
- إن كانت نتيجة المصدر غير محسومة (مهلة) يبقى الطلب `processing` للمراجعة: لا يُسترد آلياً ولا يُعاد إنشاؤه. تابعه بـ `GET` ، وتواصل مع الدعم إن طال.

8 شكل ردّ البروكسي وحالاته

الشراء والمتابعة والتجديد والاستبدال تعيد الشكل نفسه.

الحقل	المعنى
`reference`	مرجعنا (`AX-PRX-…`).
`partner_reference`	مرجعك الذي أرسلته. كلاهما يصلح في أي مسار فيه `{reference}` .

الحقل	المعنى
`kind`	`purchase` بروكسي مشترى · `renew` عملية تجديد لبروكسي سابق.
`parent`	للتجديد: مرجعنا للبروكسي الأصلي. فارغ للشراء.
`status`	الحالة المالية (الجدول أدناه).
`active`	`true` = بروكسي مفعّل لم تنتهِ مدته — يقبل التجديد والاستبدال.
`name`	وصف الطلب بالعربية كما يظهر في حسابك.
`package` / `protocol` / `duration`	ما اشتُري به (`duration` هو `key` المدة).
`location`	الدولة والمدينة والمشغّل — قد تكون فارغة إن لم تُرسَل الفلاتر عند الشراء.
`connection`	بيانات الاتصال: `host` ، `port` ، `username` ، `password` ، `protocol` ، و `url` جاهز (`socks5://…` أو `http://…`). `null` قبل الاكتمال، ولعمليات التجديد.
`expires_at`	انتهاء البروكسي. يتقدّم عند كل تجديد.
`total_usd`	ما خُصم لهذا الطلب.
`delivery`	نصّ التسليم متعدّد الأسطر كما يظهر في المتجر — عند `completed` فقط.
`created_at` / `completed_at`	الإنشاء والاكتمال.

الحالات — `status`

`paid` → `completed`

`paid` → `refunded` (يعود المبلغ لمحفظتك تلقائياً)

الحالة	المعنى	نهائية؟	ماذا تفعل
paid	خُصم الثمن والإنشاء جارٍ.	لا	تابِع.
processing	نتيجة المصدر غير محسومة — قيد المراجعة.	لا	تابِع بـ `GET` ؛ لا تُعِد الشراء بمرجعٍ جديد قبل الحسم.

الحالة	المعنى	نهائية؟	ماذا تفعل
completed	البروكسي مفعّل وبياناته في `connection` (أو نُفِّذ التجديد).	نعم	اعرض البيانات لعميلك.
refunded	تعذّر الإنشاء أو التجديد فعاد المبلغ كاملاً.	نعم	أعد لعميلك ماله أو اختر بروكسياً آخر.

الانتهاء

بروكسي انتهت مدته يبقى `status = completed` لكن `active = false`، ولا يُجدَّد ولا يُستبدَل (422) — يُشترى واحدٌ جديد.

9 بروكسياتي والمتابعة

لاسترجاع بيانات الاتصال في أي وقت.

GET /proxies/orders/{reference}

بروكسي واحد (أو عملية تجديد) بشكله الكامل — بمرجعنا أو بمرجعك.

```
curl -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY"
https://axissstore.com/api/partner/v1/proxies/orders/PRX-10001
```

GET /proxies/orders

بروكسياتك **المفعّلة وغير المنتهية** (لا عمليات التجديد) — الأحدث أولاً، حتى 50. كل عنصر بالشكل الكامل.

```
{ "items": [ { "reference": "AX-PRX-3F9A2B01", "active": true, "expires_at": "2026-
10-14T14:05",
              "connection": { "host": "1.2.3.4", "port": "9000", ... }, ... } ],
"total": 1 }
```

الطلب يظهر أيضاً في نداءات الطلبات العامة (`GET https://axissstore.com/api/partner/v1/orders/{reference}`) بنصّ التسليم في `delivery` — لكنّ نداءات `/proxies` هي التي تعيد `connection` و `expires_at` حقولاً منفصلة.

10 التجديد

تمديد بروكسي فعّال بأي مدةٍ من باقته — عمليةٌ مستقلة بثمنها ومرجعها.

GET /proxies/orders/{reference}/options

مدد التجديد وأسعارها بشريحتك **الآن**، ومعها ما يلزم لاختيار بديلٍ عند الاستبدال.

المعامل	الوصف
`lang`	لغة `label` المدد.

```
{
  "expires_at": "2026-10-14T14:05",
  "package": 1,
  "protocol": "socks",
  "durations": [
    { "key": "0.02", "label": "ساعتان", "days": 0, "hours": 2, "price_usd": "0.26"
},
    { "key": "7",    "label": "7 أيام", "days": 7, "hours": 0, "price_usd": "4.12" }
  ]
}
```

بروكسي غير مفعّل بعد أو منتهٍ يعيد `422`؛ ومرجعٌ ليس بروكسياً لك — أو بروكسي لم يُنشأ (`refunded`) أو عملية تجديد — يعيد `404`. والأمر نفسه في `renew` و `swap`.

POST /proxies/orders/{reference}/renew

`{reference}` في المسار هو البروكسي الأصلي.

الحقل	الوصف
`duration` *	`key` المدة من `options.durations`.
`reference` *	مرجعٌ **جديد** فريد لهذه العملية (ليس مرجع البروكسي).

```
curl -X POST https://axissstore.com/api/partner/v1/proxies/orders/PRX-10001/renew \
  -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"duration":"7","reference":"PRX-10001-REN-1"}'
```

الرد — 201 (عملية جديدة)

```
{ "reference": "AX-PRX-77C01D2E", "partner_reference": "PRX-10001-REN-1",
  "kind": "renew", "parent": "AX-PRX-3F9A2B01",
  "status": "completed", "active": false, "connection": null, ...,
  "total_usd": "4.12",
  "delivery": "جدّد البروكسي AX-PRX-3F9A2B01\n14:05 21-10-2026 :ينتهي" }
```

- عند `completed` يتقدّم `expires_at` على **البروكسي الأصلي** — اقرأه من `GET /proxies/orders/{البروكسي}`. بيانات الاتصال لا تتغيّر.
- المدة الجديدة تُضاف إلى ما تبقّى: التجديد المبكر لا يضيّع شيئاً.
- إن رفض المصدر التجديد تصير العملية `refunded` ويعود ثمنها، والبروكسي الأصلي لا يتأثر.
- مدة ليست من مدد الباقة تعيد `422` بلا خصم.

11 الاستبدال المجاني

نقل بروكسي فعّال إلى بروكسي آخر من الباقة نفسها — بلا ثمن، والمدة كما هي.

POST `/proxies/orders/{reference}/swap`

الحقل	النوع	الوصف
`parent` *	عدد	`id` البروكسي الجديد من `/proxies/parents?pkg=…` — **الباقة نفسها** (`options.package`).
`country` / `city` / `carrier`	عدد	اختياري: فلاتر `/proxies/parents` نفسها — ليُحدَّث `location`.

```
curl -X POST https://axissstore.com/api/partner/v1/proxies/orders/PRX-10001/swap \
  -H "X-API-Key: axk_YOUR_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"parent":3007,"country":1,"city":4}'
```

الرد `200` بالبروكسي نفسه (المرجع نفسه) وبياناته الجديدة:

```
{ "reference": "AX-PRX-3F9A2B01", "status": "completed", "active": true,
  "connection": { "host": "5.6.7.8", "port": "9100", "username": "axuser1",
"password": "secret99",
                  "protocol": "socks", "url":
"socks5://axuser1:secret99@5.6.7.8:9100" },
  "expires_at": "2026-10-14T14:05", ... }
```

- يتغيّر `host` و `port` ؛ اسم المستخدم وكلمة المرور والنوع و `expires_at` كما هي. حدّث ما خزّنته لعميلك.
- لا يحمل `reference` ولا يخصم شيئاً. إن فشل (البروكسي الجديد ممتلئ، أو من باقة أخرى) يعود `422` **وبروكسيك لا يتغيّر** — اختر غيره.
- عند انقطاع الاتصال دون رد: اقرأ `GET /proxies/orders/{reference}` لتعرف هل نُفّذ الاستبدال قبل أن تعيده.

12 منع ازدواج العمليات

الشبكة تنقطع، والخصم يجب ألّا يتكرر.

- النداءان اللذان يخصمان مالاً — الشراء والتجديد — يحملان `reference` فريداً من طرفك. بدونه يُرفض النداء بـ `422` قبل أي خصم.
- إعادة إرسال النداء **نفسه** بالمرجع نفسه تعيد العملية الأولى بحالتها الحالية (وبرمز `201` أيضاً) — لا بروكسي ثانٍ ولا خصم ثانٍ.
- عند انتهاء المهلة دون رد: أعد الإرسال بالمرجع نفسه، أو استعلم `GET /proxies/orders/{reference}` .
- المرجع **واحدٌ لحسابك كله**: مرجعٌ استُخدم لمنتج في المتجر أو لرقم أو لعمليةٍ أخرى لا يصلح هنا — يُرفض بـ `409 conflict` . استخدم بادئةً لكل نوع (`PRX-` ، `NUM-` ...) ولكل عملية مرجعاً جديداً.
- المرجع خاصّ بحسابك: شريكٌ آخر يستخدم المرجع نفسه لا يتعارض معك.

13 الأخطاء

الصيغة نفسها في كل الواجهة — ابنِ منطقك على `code` لا على نص الرسالة.

```
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
{
  "code": "validation_error",
  "message": "هذه المدة لم تعد متاحة — اختر مدةً أخرى.",
  "details": {}
}
```

HTTP	code	السبب	الإجراء
401	`unauthenticated`	المفتاح مفقود أو غير صالح أو ملغى، أو سُحبت صلاحية الربط.	تحقّق من الترويسة والمفتاح.
402	`insufficient_balance`	الرصيد لا يكفي للشراء أو للتجديد.	اشحن محفظتك. لا خصم حدث.
403	`account_suspended`	الحساب موقوف.	تواصل مع الدعم.
404	`not_found`	مرجعٌ ليس بروكسياً لك، أو بروكسي لم يُنشأ، أو عملية تجديد حيث يُنتظر بروكسي.	تحقّق من المرجع.

HTTP	code	السبب	الإجراء
409	`conflict`	`reference` استُخدم لعمليةٍ أخرى.	مرجع جديد لكل عملية.
422	`validation_error`	حقل ناقص أو بصيغة خاطئة، مدة أو باقة غير متاحة، بروكسي منتهٍ، أو استبدال مرفوض.	اقرأ الرسالة وصحّح. لا خصم حدث.
429	`rate_limited`	تجاوز حدّ النداءات.	انتظر `Retry-After` ثانية.
503	`proxies_disabled`	قسم البروكسيات متوقّف مؤقتاً.	أعد المحاولة لاحقاً.
5xx	`http_5xx`	خطأ غير متوقع أو انقطاع.	أعد المحاولة بالمرجع نفسه.

متى يحدث الخصم؟

فقط حين يعود 201 من الشراء أو التجديد. كل أخطاء 4xx أعلاه تُرفض قبل الخصم. وعند 5xx أو انقطاع الاتصال لا تفترض شيئاً — استعلم بمرجعك.

14 مثال كامل

أرخص مدة في أول باقة، على أول بروكسي متاح — ثم تجديده.

Python

```python
import os, time, requests

API = "https://axissstore.com/api/partner/v1"
HEADERS = {"X-API-Key": os.environ["AXIS_API_KEY"]}   # key from an environment variable

def call(method, path, **kw):
    for attempt in range(5):
        try:
            r = requests.request(method, API + path, headers=HEADERS, timeout=30, **kw)
        except requests.RequestException:
            time.sleep(2 ** attempt); continue          # network error: retry with the
same reference
        if r.status_code == 429:
            time.sleep(int(r.headers.get("Retry-After", "5"))); continue
        if r.status_code >= 500:
            time.sleep(2 ** attempt); continue
        data = r.json()
        if r.status_code >= 400:
            raise RuntimeError(f"{data['code']}: {data['message']}")
        return data
    raise RuntimeError("service unavailable")

def buy_proxy(shop_order_id, protocol="socks"):
    pkg = call("GET", "/proxies/packages")["items"][0]["id"]
    parents = call("GET", "/proxies/parents", params={"pkg": pkg})["items"]
    durations = call("GET", "/proxies/durations", params={"pkg": pkg})["items"]
    if not parents or not durations:
        raise RuntimeError("nothing available right now")
    proxy = call("POST", "/proxies/orders", json={
        "pkg": pkg, "parent": parents[0]["id"], "protocol": protocol,
        "duration": durations[0]["key"],
        "reference": f"PRX-{shop_order_id}"})              # fixed per purchase
    while proxy["status"] in ("paid", "processing"):
        time.sleep(15)
        proxy = call("GET", f"/proxies/orders/{proxy['reference']}")
    return proxy                                           # completed or refunded

p = buy_proxy(10001)
if p["status"] == "completed":
    print(p["connection"]["url"], p["expires_at"])
    # later: renew it for the first offered duration
    opts = call("GET", f"/proxies/orders/{p['reference']}/options")
    call("POST", f"/proxies/orders/{p['reference']}/renew", json={
        "duration": opts["durations"][0]["key"], "reference": "PRX-10001-REN-1"})
```

Node.js

```
const API = 'https://axissstore.com/api/partner/v1';
const headers = { 'X-API-Key': process.env.AXIS_API_KEY, 'Content-Type':
'application/json' };

async function axis(method, path, body) {
  const res = await fetch(API + path, { method, headers, body: body &&
JSON.stringify(body),
                                       signal: AbortSignal.timeout(30000) });
  const data = await res.json();
  if (!res.ok) throw new Error(`${data.code}: ${data.message}`);
  return data;
}

const pkg = (await axis('GET', '/proxies/packages')).items[0].id;
const parent = (await axis('GET', `/proxies/parents?pkg=${pkg}`)).items[0].id;
const duration = (await axis('GET', `/proxies/durations?pkg=${pkg}`)).items[0].key;

const proxy = await axis('POST', '/proxies/orders',
  { pkg, parent, protocol: 'http', duration, reference: 'PRX-10001' });
console.log(proxy.status, proxy.connection?.url, proxy.expires_at);
```

15 أفضل الممارسات وقائمة التحقق

ما يميّز ربطاً يعمل لسنوات عن ربطٍ يتعطّل عند أول انقطاع.

الموضوع	التوصية
التوفّر	اجلب `/proxies/parents` قبل الشراء مباشرةً. عند `refunded` بعد الشراء اختر بروكسياً آخر بمرجعٍ جديد.
الأسعار	خزّن الباقات والمدد دقائق لا ساعات. المحاسبة على `total_usd` في الرد.
المدة	أرسل `key` كما عاد (نصّاً). لا تحوّله إلى رقم ولا تحسبه.
بيانات الدخول	أحرف صغيرة وأرقام فقط (3–32). الأسهل تركها لتُولَّد آلياً.
السرّية	`connection` تحمل كلمة مرور — خزّنها مشفّرة واعرضها لصاحبها فقط.
الانتهاء	خزّن `expires_at` ونبّه عميلك قبله؛ بعده لا تجديد — شراء جديد.
المهلة	مهلة 30 ثانية لكل نداء. عند انتهائها لا تفترض الفشل — أعد بالمرجع نفسه.

الموضوع	التوصية
السجلات	سجّل `reference` و `partner_reference` لكل عملية. **لا تسجّل المفتاح ولا كلمات مرور البروكسيات.**

قبل الإطلاق

	البند
☐	المفتاح محفوظ على الخادم فقط (متغيّر بيئة)، ولا يظهر في أي كود متصفح أو تطبيق أو سجل.
☐	كل شراء وكل تجديد يحمل reference فريداً يُحفظ في قاعدة بياناتك قبل الإرسال.
☐	مراجع البروكسيات لا تتقاطع مع مراجع المتجر والأرقام (بادئة لكل نوع).
☐	المدة تُرسَل بمفتاحها key كما عاد من durations.
☐	بيانات الاتصال تُعرض لعميلك فور عودتها، وتُحدَّث بعد كل استبدال.
☐	حالة refunded تُعيد المبلغ لعميلك في متجرك؛ وحالة processing لا تُعامَل كفشل.
☐	تنبيه لعميلك قبل expires_at، وتنبيه لك عند انخفاض الرصيد.
☐	جرّبت شراء بروكسي حقيقي بأقصر مدة، ثم تجديده واستبداله.

16 مرجع النداءات والدعم

كل نداءات قسم البروكسيات في جدول واحد.

الفعل	المسار	الوظيفة	يخصم؟
GET	`/proxies/packages`	الباقات وأرخص سعر فيها.	لا
GET	`/proxies/durations`	مدد الباقة وأسعارها.	لا
GET	`/proxies/countries`	دول الباقة.	لا
GET	`/proxies/cities`	مدن الدولة.	لا
GET	`/proxies/carriers`	مشغّلو المدينة.	لا
GET	`/proxies/parents`	البروكسيات المتاحة الآن.	لا
GET	`/proxies/credentials`	بيانات دخول مقترحة.	لا
POST	`/proxies/orders`	شراء بروكسي.	**نعم**
GET	`/proxies/orders`	بروكسياتي المفعّلة.	لا
GET	`/proxies/orders/{reference}`	حالة بروكسي أو تجديد.	لا
GET	`/proxies/orders/{reference}/options`	مدد التجديد وأسعارها.	لا
POST	`/proxies/orders/{reference}/renew`	تجديد بروكسي.	**نعم**
POST	`/proxies/orders/{reference}/swap`	استبدال مجاني.	لا

- **الدعم الفني:** من صفحة **«الدعم»** في حسابك على https://axissstore.com — اذكر مرجع البروكسي (`AX-PRX-…` أو مرجعك) وتوقيت النداء.
- **مفاتيحك:** https://axissstore.com/api-access
- **هذه الوثيقة على الإنترنت:** https://axissstore.com/developers/proxies

سجل التغييرات

الإصدار	التغييرات
1.2	أول إصدار لنداءات البروكسيات في واجهة الشركاء: الكتالوج الحيّ، الشراء، بيانات الاتصال، التجديد، والاستبدال المجاني.

© 2026 AXIS STORE — AXIS GROUP. جميع الحقوق محفوظة.
هذه الوثيقة مرجعٌ تقني لشركاء AXIS STORE، وقد تُحدَّث — النسخة الأحدث دائماً على https://axissstore.com/developers/proxies.